

# LUBRAX ESSENCIAL 2T FC

Óleo lubrificante semissintético para uso em motores dois tempos a gasolina que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC e JASO FC.

**LUBRAX ESSENCIAL 2T FC** garante baixa emissão de fumaça e possui baixo teor de cinzas e resíduo de carbono, reduzindo os depósitos nos anéis, nas velas e na câmara de combustão. Sua aditivação evita a ocorrência de problemas de pré-ignição, aprisionamento de anéis, riscamento de camisas e perda de potência do motor.

**LUBRAX ESSENCIAL 2T FC** é recomendado para uso em motocicletas de dois tempos como as YAMAHA e AGRALE e outros motores de dois tempos refrigerados a ar em condições severas de serviço, como os de motosserras, ciclomotores, grupos geradores e cortadores de grama, devendo ser misturado à gasolina nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos.

**LUBRAX ESSENCIAL 2T FC** atende ao nível de desempenho API TC e JASO FC.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE		--
Densidade a 20/4°C		0,8664
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	72
Ponto de Fluidez	(°C)	-27
Viscosidade a 40°C	(cSt)	54,6
Viscosidade a 100°C	(cSt)	8,8
Índice de Viscosidade		139
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	0,13

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011