

# LUBRAX ESSENCIAL 4T

*Lubrificante para motores 4T*

## Descrição

Óleo lubrificante multiviscoso mineral para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas, conforme especificações AP I SL e JASO MA. Disponível no grau SAE 20W-50.

## Aplicações

LUBRAX ESSENCIAL 4T é indicado para uso em motores de quatro tempos das motocicletas Honda e Yamaha, entre outras. Pode ainda ser utilizado em caixas de mudanças de motocicletas de dois tempos.

## Especificações

Lubrax Essencial 4T atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API SL
- JASO MA

## Características e Benefícios

- Sua formulação controla a formação de depósitos no motor e reduz o desgaste e a ferrugem das partes lubrificadas,
- Sua aditivação lhe garante máxima proteção do motor e transmissão nas mais críticas condições de uso,
- Proporciona uma proteção adicional aos componentes do motor e da transmissão evitando a patinação dos discos de embreagem, aproveitando melhor a potência do motor.

## Análises típicas\*

Ensaio	GRAU SAE 20W-50
Densidade 20/4°C	0,8870
Ponto de fulgor, °C	240
Ponto de fluidez, °C	-27
Viscosidade a 40°C, cSt	191,9
Viscosidade a 100°C, cSt	20,3
Índice de viscosidade	123
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,90

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

## Saúde, segurança e meio ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.br.com.br](http://www.br.com.br)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Ago/2018