

# LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de elevado desempenho para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, com mais de 100.000 km de uso, inclusive os utilizados continuamente. Supera as exigências da classificação API SL. Pode ser usado em substituição aos óleos com nível API SL e inferiores. Disponível nos graus SAE 10W-40 e SAE 25W-50.

**LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM** previne a formação de depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, possui uma elevada resistência à oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica. Além disso, proporciona a redução no consumo de óleo.

**LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM** possui agente condicionador de retentores e gaxetas para melhorar a condição dos mesmos de forma a reduzir os vazamentos internos e externos do motor.

**LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM** é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com mais de 100.000 km de uso, sendo compatível com os óleos lubrificantes para motores de quatro tempos disponíveis no mercado.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, agente condicionador de retentores, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE		10W-40	25W-50
Densidade a 20/4°C		0,8692	0,8917
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	232	244
Ponto de Fluidez	(°C)	-30	-27
Viscosidade a 40°C	(cSt)	116,8	164,5
Viscosidade a 100°C	(cSt)	15,9	18,2
Índice de Viscosidade		145	122
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	0,94	0,94

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Novembro/2016

