PETROBRAS

NAFTA PODIUM

Parámetros	Unidad	Método	Especificación MIC Decreto N° 3241/2025		Valores Típicos
			Min.	Máx.	
Color	-	VISUAL	Verde		Verde
Densidad a 15ºC	g/ml	ASTM D4052	Informar		0,7490
Contenido Etanol Anhidro	% v/v	ABNT NBR 13992	-	10,0	10,0
Destilación 10% de volumen	°C	ASTM D86	-	70,0	65,0
Destilación 50% de volumen	°C	ASTM D86	70,0	120,0	88,0
Destilación 90% de volumen	°C	ASTM D86	-	190,0	180,0
Destilación Punto Final	°C	ASTM D86	-	225,0	200,0
Residuo	% v/v	ASTM D86	-	2,0	1,5
Número de Octano Research	-	ASTM D2699	98,0	-	98,5
Azufre	ppm (mg/kg)	ASTM D2622	-	100,0	30,0
Tensión de Vapor-Reid a 37,8°C	kPa	ASTM D5191	42,0	79,0	70,0
Hidrocarburos Aromáticos	% v/v	ASTM D5769	-	38,0	25,0
Benceno	% v/v	ASTM D6277 / D5769	-	1,4	1,0
Contenido de Metil Ter Butil Ether (MTBE)	% v/v	ASTM D4815 / ASTM D5845	-	1,0	0,0

Propiedad de Paraguay Energy Operaciones y Logística SRL
Última actualización: Enero/2025